

DAF FT XF105 (ADR)	Space Cab
Color Spalva	- <b>H3279/1 Brilliant White</b>
Cab exterior Kabinos eksterjeras	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Space Cab</b> – paaukštinta kabina: plotis 2490 mm, aukštis 1885 mm, mechaninė pakaba</li> <li>- Bazinis imobilaizeris (užvedimo raktelyje)</li> <li>- Tonuoti stiklai (žalia spalva)</li> <li>- Elektra valdomi ir šildomi pagrindiniai bei tolimojo kampo veidrodžiai</li> <li>- Privažiavimo veidrodis, pagal ES direktyvą 2003/97/EC</li> <li>- "Mirusios" zonos veidrodis</li> <li>- <b>Išorinis saulės stogelis (dūmo spalva)</b></li> <li>- Atsparūs smūgiams priekiniai žibintai "LEXAN"</li> <li>- <b>Kombinuoti žibintai (artimųjų ir ilgųjų šv.) priekiniame bamperyje</b></li> <li>- Metalinis priekinis bamperis smūgio, 3 mm storio</li> </ul>
Aerodynamics Aerodinamika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Priekiniai kampiniai oro aptakai</li> <li>- <b>Aerodinamiškas reguliuojamas kabinos stogo spoileris su aukščio reguliavimo mechanizmu.</b></li> <li>- <b>Aerodinamiški šoniniai kabinos spoileriai (2.55m) varstomi abiejuose pusėse.</b></li> </ul>
Colours Spalvos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kabinos spalva – H3279/1 Brilliant White balta</b></li> <li>- <b>Kabinos stogo spoileris – dažytas kabinos spalva</b></li> <li>- <b>Šoniniai kabinos spoileriai – dažyti kabinos spalva</b></li> <li>- Veidrodžių gaubtai juodos spalvos</li> <li>- Rėmo spalva – pilka, standartas</li> </ul>
Cab interior Kabinos interjeras	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vairas kairėje pusėje</li> <li>- <b>Multifunkcinis vairas</b></li> <li>- Borto kompiuteris</li> <li>- <b>LCD displejus:</b> kuro sąnaudos (momentinės, vidutinės, kelionės sąnaudos), turbinos slėgio matuoklis, alyvos lygio matuoklis, kelionės informacija (laikas, vid. greitis, kuro sąnaudos), serviso intervalo matuoklis, stabdžių trinkelė nusidėvėjimo matuoklis, automobilio važiuoklės numeris, automatinis gedimų fiksavimas displejuje, vietinio ir namų laiko nustatymas, automatinis alyvos ir aušinimo skysčio tikrinimas, 12 ar 24 val./parą laiko pasirinkimas, elektroninis laikrodis ir žadintuvas</li> <li>- <b>LCD displejaus kalbos: lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų, ispanų, čekų, italų, olandų ir kt.</b></li> <li>- Vairas standartinis, vairo stiprintuvas, užraktas</li> <li>- Oro pagalba reguliuojamas vairo aukštis ir ilgis</li> <li>- Išorės oro temperatūros termometras</li> </ul>

**UAB KLOVIMA**

 Vėjo g. 1A, Didvyrių kaimas,  
 LT-54113 Raudondvario seniūnija,  
 Kauno rajonas, Lietuva

 Tel. +370 630 06942  
 El.p. info@klovima.lt  
[www.klovima.lt](http://www.klovima.lt)

 Įmonės kodas 302642348  
 PVM kodas Lt100006220718


**DAF FT XF105 (ADR)**
**Space Cab**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Komfortabili „Luxury Air“ vairuotojo sėdynė, su orine pakaba, šildoma, reguliuojamas aukštis 2 pad., sėdynės palinkimo kampas, sėdymos dalies ilgio reguliavimas, oro pagalva reguliuojamas nugarėlės išlinkimas, veliūro apdaila, nugarinė sėdynės apdaila dirbtinės odos</b></li> <li>- Keleivio sėdynė fiksuota, su porankiu, veliūro apdaila, nugarinė sėdynės apdaila dirbtinės odos</li> <li>- Elektra valdomi vairuotojo ir keleivio durų langai</li> <li>- <b>Centrinis durų užraktas valdomas pulteliu, 2 rakteliai</b></li> <li>- Elektra valdomas stoglangis</li> <li>- Trijų skyrių daiktadėžės su lentinėlėmis virš priekinio stiklo</li> <li>- Aukštos kokybės juodos spalvos prietaisų panelė</li> <li>- Paaukštintas, komfortabilus apatinis gultas - 2100 x 810 x 150</li> <li>- Trijų sekcijų dėžė daiktams po apatiniu gultu – talpa 330l</li> <li>- Naujas komfortabilus viršutinis gultas – 2050 x 600 x 90 su laipteliu</li> <li>- Galinė kabinos sienelė be lango</li> <li>- Įtampos keitiklis 24V / 12V, 20A, 240W</li> <li>- <b>Šaldytuvas po apatiniu gultu, 42 ltr talpos, aliuminio apdaila</b></li> <li>- Autonominis šildymas <i>Eberspaecher D4S</i>, galingumas 1.0-4.0 kW, sauso tipo</li> <li>- Oro kondicionierius</li> </ul>
Communication and driver support	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Universali FMS jungtis (Fleet Management System)</b></li> <li>- <b>“Tool collect” paruošimas - palydovinio ryšio įrangai skirtai Vokietijos kelių Maut mokesčių sistemai susidedanti iš GPS / GSM antenos (OBU), įvado bei skaitmeninio trumpo diapazono radijo ryšio įrenginio (DSCR).</b></li> <li>- Tachografas skaitmeninis Siemens / VDO, km/h</li> <li>- Greičio ribotuvas 85 km/h (faktinis greitis 89 km/h)</li> <li>- <b>„Plonner“ CD su USB jungtimi / FM radio grotuvas, 2 garslakaibiai</b></li> <li>- Kombinuota antena AM/FM bei (GSM 900 MHz / GSM 180 MHz) ir GRPS</li> <li>- <b>CB antena</b></li> <li>- Cruise control - autopilotas.</li> <li>- <b>Atbulinės elgos garsinis perspėjimo signalas</b></li> </ul>
Suspension and axles Pakaba ir ašys	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Priekinės ašies tipas 152N, 100 mm vertikalus ofsetas. Parabolinė linginė pakaba su amortizatoriais ir stabilizatoriais. Max. apkrova 7.5 tonos.</li> <li>- Galinės ašies tipas SR1347, su elektronikos reguliuojama orine pakaba (4 oro pagalvės), su amortizatoriais ir</li> </ul>

UAB CENTRAKO. Mantas Gendvilas

**UAB KLOVIMA**

 Vėjo g. 1A, Didvyrių kaimas,  
 LT-54113 Raudondvario seniūnija,  
 Kauno rajonas, Lietuva

 Tel. +370 630 06942  
 El.p. info@klovima.lt  
[www.klovima.lt](http://www.klovima.lt)

 Įmonės kodas 302642348  
 PVM kodas Lt100006220718


DAF FT XF105 (ADR)	Space Cab
	stabilizatoriais. Max. apkrova 13.5 tonų. Mechaninis diferencialo blokavimas. <b>Elektroninis ašių apkrovos matuoklis (prietaisų displejuje rodoma apkrova vilkiko priekinės, varomosios galinės bei puspriekabės ašių apkrovos)</b>
Wheels and tyres Ratlankiai ir padangos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Priekinė ašis: padangų matmuo 385/65R22.5, ratlankiai 22.5 x 11.75.</b></li> <li>- Galinė ašis: padangų matmuo 315/70R22.5, ratlankiai 22.5 x 9.00.</li> <li>- Be atsarginio rato ir laikiklio laikiklio</li> <li>- Padangų tiekėjas : Goodyear</li> <li>- Plieniniai ratlankiai, sidabrinės spalvos.</li> <li>- Apsauginiai ratų žiedai sidabrinės spalvos (RAL 9006).</li> <li>- Priekinės ašies padangų matmuo 385/65R22.5, Goodyear type LHS II, apkrovos indeksas 160/000, max. greitis 110 km/h, vairuojamoji – paskirtis "Long distance".</li> <li>- Galinės ašies padangų matmuo 315/70R22.5, Goodyear type LHD II, apkrovos indeksas 154/150, max. greitis 120 km/h, varančioji – paskirtis- "Long distance".</li> </ul>
Driveline Transmisija	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>MX variklis: 12.9 litres, 6 cilindrų dizelinis variklis. Variklio parametrai pagal ECE R24-03: galingumas 340 kW (460 hp) prie 1500-1900 rpm. Sukimo momentas 2300 Nm at 1000-1410 aps. max. aušinimo temperatūra 38 laipsniai Celsiaus. Dujų išmetimo emisija pasiekama su SCR technologija (selective catalytic reduction).</b></li> <li>- <b>Automatinė pavarų dėžė ZF 12AS2320 turinti (HSA) funkciją - apsaugančią nuo riedėjimo stovint įkalnėje.</b></li> <li>- Tiesioginis perdavimas 15.86-1.00.</li> <li>- Galinės ašies reduktoriaus perdavimo santykis <b>2.69</b>.</li> <li>- <b>ASR (ratų antipraslydimo kontrolė).</b></li> </ul>
Brake system Stabdžių sistema	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ZF Intarderis – kalnų stabdis. Stabdymo galia 500 kW.</b></li> <li>- Parkavimo stabdis, su kontroline pozicija.</li> <li>- Anti-blokavimo sistema (ABS).</li> <li>- Elektroninė stabdžių sistema (EBS). Integruota ABS , SMR (Schlepp Moment Regelung) ir stabdžių pagalbininko funkcijos.</li> <li>- Ventiliuojami diskiniai stabdžių diskai priekyje bei gale.</li> <li>- Oro kompresorius su šildomu sausintuvu, 670 litrų per minutę prie 10 bar.</li> </ul>
Chassis Rėmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ratų bazė 3.80 m / galinė iškiša 0.99 m.</li> </ul>

**UAB KLOVIMA**

Vėjo g. 1A, Didvyrių kaimas,  
 LT-54113 Raudondvario seniūnija,  
 Kauno rajonas, Lietuva

Tel. +370 630 06942  
 El.p. [info@klovima.lt](mailto:info@klovima.lt)  
[www.klovima.lt](http://www.klovima.lt)

Įmonės kodas 302642348  
 PVM kodas Lt100006220718



<b>DAF FT XF105 (ADR)</b>	<b>Space Cab</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rėmas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, aukštis 260 mm, storis 7.0 mm. Sutvirtintas priekinėje dalyje.</li> <li>- Standartinis komponentų išdėstymas.</li> <li>- Akumulatoriai – kairėje rėmo pusėje</li> <li>- Dujų išmetimo vamzdis kairėje pusėje.</li> <li>- <b>Aluminiškai kuro baka 995+500 litrų talpos, aukštis 700mm.</b></li> <li>- Aikštelė už kabinos aliuminė, su laipteliu, standartinio ilgio, trijų dalių.</li> <li>- Trijų dalių galiniai purvasaugiai.</li> <li>- Darbinis žibintas už kabinos (balta šviesa).</li> <li>- Purvasaugiai – drėgmės surinkėjai pagal direktyvą 91/226/EEC.</li> <li>- Priekinė apsauga nuo palindimo (FUP), pagal ES direktyvą 2000/40/EEC.</li> <li>- <b>Rėmo galinė apsauga</b></li> <li>- AdBlue bako talpa 75 litrai.</li> <li>- Atramos po ratu pagal DIN 76051, sumontuota rėmo galinėje dalyje.</li> </ul>
Drawbar and trailer equipment Įranga puspriekabei	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Balnas Jost tipas JSK42, aukštis 150 mm su 12 mm montavimo plokšte.</li> <li>- Balno išnešimas į priekį 670 mm. (KA)</li> <li>- Pneumatinės jungtys priekabos pajungimui.</li> <li>- <b>Elektrinės jungtys pagal ADR reikalavimus priekabos pajungimui : 24V 2 x 7&gt;1x15 Elektros kabeliai, EBS kabelis.</b></li> </ul>
Bodies and preparations for bodying Paruošimas anstatui	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elek. jungtis kabinos priekyje (anstato gamintojams). Elek. signalas kabinos užraktui ir variklio paleidimui, 24V .</li> </ul>
Electrical power supply Elektros tiekimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>PTO darbinis velenas NAS/10b-U-37/20</b></li> <li>- <b>Generatorius 110 A, akumulatoriai 2x 225 Ah.</b></li> </ul>
Legal aspects Oficialūs rodikliai Saugumo reikalavimai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Emisija Euro 5.</b></li> <li>- <b>ADR paruošimas, sertifikatas – visoms klasėms, (išskyrus EXIII)</b></li> <li>- <b>Masės išjungėjas su valdymu kabinoje</b></li> </ul>
Application conditions Eksploatavimo sąlygos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Paruošimas šaltoms klimato sąlygoms, kai aplinkos temperatūra - 18 laipsnių Celsijaus.</b></li> <li>- <b>Separatorius - drėgmės atskirėjas su 30 mikronų filtru-elementu bei kuro pašildymu.</b></li> <li>- Oro paėmimas viršuje.</li> </ul>
Service and maintenance Servisas ir priežiūra	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Garantija: 1 metų pilną garantija, 3-jų metų garantija varančiajai transmisijai (500.000 km), techninės</b></li> </ul>

UAB CENTRAKO, Mantas Gendvila  
 Taikos pr. 135, LT-54400, Kaunas

## UAB KLOVIMA

Vėjo g. 1A, Didvyrių kaimas,  
 LT-54113 Raudondvario seniūnija,  
 Kauno rajonas, Lietuva

Tel. +370 630 06942  
 El.p. info@klovima.lt  
[www.klovima.lt](http://www.klovima.lt)

Įmonės kodas 302642348  
 PVM kodas Lt100006220718



DAF FT XF105 (ADR)	Space Cab
	<p>pagalbos kaštai kelyje – 1 metai, kabinos dažams 1metai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akseuarams taikoma 1 metų garantija</li> <li>- (Autonominis kabinos šildytuvas; Oro kondicionierius; Spoileriai; Šaldytuvas; Racija, navigacija, CD grotuvas, garsiakalbiai, antena; Priešrūkiniai žibintai; Papildomi oriniai garso signalai; Kavos virimo aparatas; Mikrobangų krosnelė; Kilimėliai; 24V/12V konverteris; Vidaus apšvietimo lempa;</li> <li>- Rakinamas kuro bako kamštis; Atsarginių lempučių komplektas; Vaistinėle; Avarinis ženklas; Įrankių komplektas/domkratas; Žibintų apsaugos.</li> <li>- Elementai, kurie yra įprastos techninės priežiūros dalis, neįtraukti į DAF garantiją:</li> <li>- Aušinimo skysčio filtrai; alyvos filtrai; degalų filtrai; oro filtrai; vandens filtrai; šildytuvo filtrai; pavaros dirželiai; saugikliai; lemputės; valytuvų šluostikliai; sankabos diskai; stabdžių antdėkliai; sankabos skystis ir HGS skystis; aušinimo skysčiai; alyvos; tepalai.</li> <li>- Smulkesnes garantijos sąlygas žiūrėti knygelėje Garantijos Europoje vadovas.</li> </ul> <p>ITS – tarptautinė techninė pagalba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Prailegintas serviso intervalas:</b></li> <li>- <b>Alyvos keitimo intervalas variklyje kas 150.000 km</b> <b>Pirmas keitimas atliekamas prie 90.000 km (sintetinė alyva)</b></li> <li>- <b>Alyvos keitimo intervalas pavarų dėžėje kas 540.000 km / arba kas 3 metai</b> <b>Alyvos keitimo intervalas gal. tilte kas 540.000 km / arba kas 3 metai</b></li> </ul>
Vehicle delivery Pristatymas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Įrankių komplektas EE:</b></li> <li>- 20 m. padangų pripūtimo šlanga, pakėlėjas, kabinos pakėlėjo rankena, avarinis ženklas, atsarginių lempučių ir saugiklių komplektas, vaistinėle, gesintuvas 4kg, šviesą atspindinti liemenė.</li> </ul>

**UAB KLOVIMA**

 Vėjo g. 1A, Didvyrių kaimas,  
 LT-54113 Raudondvario seniūnija,  
 Kauno rajonas, Lietuva

 Tel. +370 630 06942  
 El.p. info@klovima.lt  
[www.klovima.lt](http://www.klovima.lt)

 Įmonės kodas 302642348  
 PVM kodas Lt100006220718
