

CLAAS AXION 940 specifikacija:

Vardinė galia 276kW/375AG, maksimali galia 279kW/380AG (standartas ECE R 120)
Sertifikuota galia 282kW/383AG (standartas 97/68 EC)
Variklio tūris 8710 cm³.
Atitinka TIER 4i aplinkosaugos standartą.
Belaipsnė pavarų dėžė ZF ECCOM 3.0.
Greitis 40 km/h.
Priekinis amortizuojantis tiltas
Elektrohidrauliškai valdoma galios tiekimo veleno sankaba, 2 greičių galios velenas – 1000eco/1000.
CEBIS (informacinė - valdymo sistema)
Automatinio vairavimo sistema
Keturių taškų kabinos amortizacija
Automatinis oro kondicionierius
Hidraulinės jungtys gale: 4 dv. valdomos elektrohidrauliškai
Alyvos srautas hidraulinėje sistemoje 220 l/min Powerbeyond jungtis – laisvas grįžtamas
Priekinė pakaba 5 t, svoris pakabai 900 kg + 600 kg
Elektrohidraulinis galinio keltuvo valdymas, automatiniai apatinių šlaunų stabilizatoriai. Šlaunų prikabinimo kategorija 4
Centrinė traukė reguliuojama mechaniškai (kategorija 4)
Max. galiniu keltuvu keliamą masę – 11,250 kg
Radaras
Slankiojamas, mechaniškai užfiksuojamas, padargų (Kat 4) ir priekabos kablys
Pneumatiniai priekabos stabdžiai 2-ju kontūrų
Be hidraulinių stabdžių
Priekiniai sukiojami purvasaugiai
Galinių sparnų praplatinimai
Priekiniai ir galiniai ratlankiai fiksuoti
Priekinės padangos 650/75R30
Galinės padangos 710/85R38
*Galinių ratų dubliai su dubliavimo įranga
Ratų bazė – 3150 mm
Apsisukimo spindulys – 6,8 m
Degalų bako talpa 700 l.
AdBlue bako talpa – 60 l.
Valdymo instrukcija lietuvių kalba.

* galimi priedai