

CLAAS “LEXION 660” specifikacija:

Variklis CATERPILLAR 6 cil./9.3 l talpa, su išmetamųjų deginių recirkuliacijos sistema-EGR

Variklio galia – **294 kW/400 AG (ECE R 120)**

AUTO CONTOUR – išilginis ir skersinis dirvos paviršiaus kopijavimas

Plati akmenų gaudyklė

Dulkių nusiurbėjas

Momentinis pjaunamosios stabdis

Nuožulnios kameros vidurinis atraminis volas

APS – sistema (būgno greitintuvo ir kūlimo būgno sistema)

Kūlimo būgno plotis 1,7 m.

Kūlimo būgno skersmuo 600 mm.

Klavišinių kratiklių kiekis – 6 vnt., ilgis 4,40 m, plotas 7,48 m².

Bunkerio talpa -10.000 ltr.

Iškrovimo sraigė ilga (6,8 m); iškrovimo aukštis – 4,36 m; iškrovimo greitis – 110 l/s.

Sietų plotas 5,8 m²

Šiaudų smulkintuvas SPECIAL CUT su 88 peiliais

Pelų skleistuvas

Automatiškai užfiksuojamas pjaunamosios vežimėlio kablys

CEBIS - kompiuterinė valdymo, kontrolės ir informacinė sistema.

Automatinis oro kondicionierius

Galinio vaizdo kamera

Degalų bako talpa 800 l.

Transportavimo greitis 30 km/h

Ratai: priekiniai ratai 900/60R32, galiniai ratai 500/85R24

Pjaunamoji **VARIO 770**. Darbinis plotis – 7,70 m.

ZIEGLER dešinės pusės rapsų atpjovėjas

ZIEGLER kairės pusės rapsų atpjovėjas

ZIEGLER pjaunamosios vežimėlis.