

CLAAS XERION 5000 TRAC specifikacija:

Sertifikuota galia - 382 kW / 520 AG (97/68/EC)
Variklis: Mercedes-Benz, 6 cil., tūris 12800 cm³, Common Rail įpurškimas, 4 vožtuvų sistema.
Tarpinis oro aušinimas. Vardiniai variklio sūkliai 1900 s/min.
TIER 4f aplinkosaugos standartas su AdBlue sistema
Belaipsnė pavarų dėžė ZF ECCOM 4.5
Greitis – 50 km/h
Valdymo sistema - CEBIS
Automatinio vairavimo sistema: GPS, ekranas S7(17,7 cm), EGNOS signalas (tikslumas +/- 15-30 cm) ir RTK signalas (tikslumas +/- 2-3 cm). RTK Signalas mokamas, papildomai reikės įsigyti kortelę signalo perdavimui.
AUTOTURN - automatinio apsisukimo galulaukėse aktyvavimas S7 terminale
Isobus jungtis, 1 vnt. (gale)
Kelio šviesos ir 4 darbinės šviesos + 4 LED priekyje + 2 LED gale
Kabina su mechanine spyruokline pakaba ir amortizatoriais
Hidrojungtys - 5 dv. valdomos elektrohidrauliškai
195 l/min hidraulikos srautas
Radaras (įvertinti realų važiavimo greitį)
Padargų kablys su rutuliniu prikabinimu, D80 mm
Padargų kablys (kaištis 50 mm)
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai
Padangos 900/60 R42 180D, 177E (Trelleborg)
Pneumatiniai stabdžiai 2-jų kontūrų
Obuolių komplektas 4 kat.
2600 kg priekinis balastas: 1800 kg priekinis svoris + 2 x 400 kg svorio plokštės+ 200 kg priekinio svorio sutvirtinimo taškai
2000 kg galinis balastas: 5 x 400 kg svorio plokštės + 200 kg bazinė plokštė galiniams svoriams
Degalų bako talpa - 930l (740l+190l)
AdBlue bako talpa - 120 l
Kuro sąnaudų rodymas