

DAF FT XF	
Kabina (eksterjeras)	<ul style="list-style-type: none"> - Space Cab: plotis 2490 mm, aukštis 1885 mm, mechaninė pakaba. - Bazinis imobilizeris (užvedimo raktelyje) - Tonuoti stiklai (žalia spalva) - Elektra valdomi ir šildomi pagrindiniai veidrodžiai - Privažiavimo veidrodis - Tolimojo kampo veidrodis - Išorinis saulės stogelis (pilka spalva) - Atsparūs smūgliams priekiniai žibintai "LEXAN" - Dienos šviesos – po keturis LED žibintus abiejose pusėse - Metalinis priekinis bamperis su apsauga nuo priekinio smūgio, 3 mm storio
Aerodinamika	<ul style="list-style-type: none"> - Priekiniai kampiniai oro aptakai - Aerodinamiškas fiksuotas kabinos stogo spoileris - Aerodinamiškieji šoniniai kabinos spoileriai
Spalva	<ul style="list-style-type: none"> - Kabinos spalva - balta - Kabinos stogo spoileris – kabinos spalvos - Šoniniai kabinos spoileriai - kabinos spalvos - Rėmo spalva – pilka, standartinė
Kabinos interjeras	<ul style="list-style-type: none"> - Vairas kairėje pusėje - Borto kompiuteris - LCD displejus: kuro sąnaudos (momentinės, vidutinės, kėlionės sąnaudos), turbino slėgio matuoklis, alyvos lygio matuoklis, kėlionės informacija (laikas, vid.greitis, kuro sąnaudos), serviso intervalo matuoklis, automobilio važiuoklės numeris, automatinis gedimų fiksavimas displejuje, vietinio ir namų laiko nustatymas, automatinis alyvos ir aušinimo skysčio tikrinimas, 12 ar 24 val./parą laiko pasirinkimas, elektroninis laikrodis ir žadintuvas. - LCD displejaus kalbos: lietuvių, rusų, anglų, vokiečių ir kt. - Vairas standartinis, vairo stiprintuvas, užraktas - Oro pagalba reguliuojamas vairo aukštis ir ilgis - Bendros automobilio ridos elektroninis skaitiklis - Išorės oro temperatūros termometras - Pagrindinių žibintų įjungimo jungiklis - Stabdymo variklio kojinis jungiklis
Eksplotavimo sąlygos	<ul style="list-style-type: none"> - Europos sąjungos vairavimo sertifikatas - Paruošimas šaltoms klimato sąlygoms, aušinimo skysčio eksploatavimo sąlygos žemiau – 18° C - Oro paėmimas viršuje - Atbulinės eigos garsinis perspėjimo signalas - El. Jungtis kabinos priekyje (antstato gamintojams) - Darbinis žibintas už kabinos (balta šviesa)

	<ul style="list-style-type: none"> - Skydelio apšvietimas <i>LED</i> diodinėmis lemputėmis - Garsinio įspėjimo signalo mygtukas - Tachografas skatmeninis - Greičio ribotuvas 85 km/h (faktinis greitis 89 km/h) - "Cruise control" - autopilotas - Komfortabili "Comfort air" vairuotojo sėdynė su oro pakaba: reguliuojamas aukštis, reguliuojamas sėdynės palinkimo kampas, sėdimos dalies ilgio reguliavimas, oro pagalba reguliuojamas nugarėlės išlenkimas, veliūro apdaila; - Keleivio sėdynė fiksuota - Trijų tvirtinimo taškų saugos diržai - Grotuvai su USB jungtimi - Paruošimas telefono (<i>GSM 900 / GSM 1800</i>) įrangos instaliacijai - Elektra valdomi vairuotojo ir keleivio durų langai - Elektra valdomas keleivio durų užraktas, 2 rakteliai - Elektra valdomas stoglangis - Trijų skyrių daiktadėžės su lentinėlėmis virš priekinio stiklo - Aukštos kokybės juodos spalvos prietaisų panelė - Komfortabilus apatinis gultas - 2100 x 810 x 150 - Trijų sekcijų dėžė daiktams pasidėti po apatiniu gultu – talpa 330 ltr - Naujas komfortabilus viršutinis gultas – 1910 x 700 x 70 - Galinė kabinos sienelė be lango - Šaldytuvas integruotas po apatiniu gultu - Įtampos keitiklis 24V / 12V, 20A, 240W - Autonominis šildymas <i>Eberspaecher D4S</i>, sauso tipo - Autonominio šildymo reguliavimas prie gulto - Automatinis oro kondicionierius - Driver Performance Assistance (DPA) – programa įvertinanti vairavimo stilių ir efektyvumą borto kompiuteryje - Elektrinis ašių apkrovų matuoklis - Universali FMS jungtis (Fleet Management System). - "Tool collect" paruošimas - palydovinio ryšio įrangai skirtai Vokietijos kelių Maut mokesčių sistemai susidedanti iš GPS / GSM antenos (OBU), įvado bei skaitmeninio trumpo diapazono radijo ryšio įrenginio (DSCR).
Pakaba ir ašių apkrovos	<ul style="list-style-type: none"> - Priekinė ašis 163N, parabolinė pakaba, 8.0 t - Priekinė ašis lenkta, stabilizatoriai - Galinė ašis SR 1344, orinė pakaba, 4 oro pagalvės, 13.0 t - Galiniai stabilizatoriai
Ratai ir padangos	<ul style="list-style-type: none"> - Priekinės padangos: 385/65 R22.5, ratų dydis 22.5 x 11.75 - Galinės padangos : 315/70 R22.5, ratų dydis 22.5 x 9.00 - Padangų tiekėjas - Goodyear - Ratų diskai plieniniai, sidabro spalvos - Apsauginiai ratų žiedai, sidabro spalvos
Transmisija	<ul style="list-style-type: none"> - Variklis MX13: 12.9 l, 6 cilindrai eilėje, 24 vožtuvai. - Galingumas 340 kW (462 aj) esant 1425 - 1750 aps/min, sukimo

	<ul style="list-style-type: none"> momentas 2300 Nm esant 1000-1425 aps/min - Automatizuota 12 pavarų greičių dėžė AS-tronic - Fast Shift, EcoRoll, Hill Start Aid - Galinės ašies reduktoriaus perdavimo santykis 2.53 : 1 - Mechaninis diferencialo blokavimas - ASR
Jungtis darbiniam velenui (PTO)	<ul style="list-style-type: none"> - PTO ir greičio ribotuvo jungtys kabinos priekyje
Stabžių sistema	<ul style="list-style-type: none"> - MX variklinis kalnų stabdys - Variklio stabdymas išmetamosiomis dujomis - Parkavimo stabdys - Diskiniai stabdžiai ventiliuojami, nesusieti su stebule - Dviejų kontūrų stabdžių sistema - Automatinis stabdžių trinkelėlių pritraukimas - ABS + EBS - SMR sistema – stabdymo sukimo momento kontrolė - VSC – elektroninė sąstato stabilumo sistema nuo „žirklių“ ir apsisvertimo
Rėmas	<ul style="list-style-type: none"> - Ratų bazė 3.80 m / rėmo ilgis už galinę ašį 0.99 m (AE) - Rėmas pagamintas iš aukštos kokybės plieno, aukštis 260 mm, storis 7.0 mm, sutvirtintas priekyje - Standartinis komponentų išdėstymas - Aikštelė už kabinos, standartinė - aliuminė trijų dalių - Plieniniai oro rezervuarai - Dujų išmetimo vamzdis tvirtinamas kairėje pusėje - Aluminiiniai kuro bakai 995 + 500 l. - Ad Blue bakas 90 l. - Rakinami kuro bako dangteliai - Galiniai purvasaugiai - Apsauga po priekiniu bamperiu nuo palindimo (FUP) - Dvi atramos po ratais - Šoniniai gabaritiniai žibintai
Įranga priekabai (puspriekabei)	<ul style="list-style-type: none"> - Balnas JOST 150 + 12 (tvirtinimo plokštė) - Balno išnešimas į priekį 670 mm (KA) - Jungtis priekabos pneumatikos pajungimui - Purvasaugiai drėgmės surinkėjai - 24V / 2x7 kontaktų el. kabeliai + EBS kabelis
Elektros tiekimas	<ul style="list-style-type: none"> - Generatorius 35/110 A, akumuliatoriai 2x 225 Ah
Oficialūs rodikliai	<ul style="list-style-type: none"> - Atitinka stand. rinkos reikalavimus - GVM (bendra masė) 19.500 kg - GCM (bendra kombinacijos masė) 44.000 kg maks.sąst. 2 - Standartinė tip. lentelė - EEC - Emisija : EURO 6 - 1 kontūro vairavimo sistema - Pagrindiniai veidrodžiai išgaubti